



ELESA Original design GA11 / GA12

3 Form

- R** Ziffern steigend bei Rechtsdrehung
L Ziffern steigend bei Linksdrehung

1**2**

| d_1 | Untersetzung Messwerk | | | | | d_2 | d_3 | l_1 | l_2 |
|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 42 | 2:1* | 10:1 | 20:1 | 40:1 | 72:1* | 49,8 | 48,2 | 30 | 23 |
| 42 | 4:1* | 12:1 | 24:1 | 48:1* | 100:1* | 49,8 | 48,2 | 30 | 23 |
| 42 | 6:1* | 15:1* | 30:1 | 50:1* | 120:1* | 49,8 | 48,2 | 30 | 23 |
| 42 | 8:1* | 16:1* | 36:1* | 60:1* | - | 49,8 | 48,2 | 30 | 23 |
| 60 | 2:1* | 10:1 | 20:1 | 40:1* | 72:1* | 68,5 | 67 | 32 | 25 |
| 60 | 4:1* | 12:1 | 24:1 | 48:1* | 100:1* | 68,5 | 67 | 32 | 25 |
| 60 | 6:1 | 15:1* | 30:1 | 50:1* | 120:1* | 68,5 | 67 | 32 | 25 |
| 60 | 8:1* | 16:1* | 36:1 | 60:1* | 150:1* | 68,5 | 67 | 32 | 25 |

* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Ausführung

- Gehäuse Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - schwarz, matt
- Sichtscheibe Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasklar, alterungsbeständig
 - schlagfest
- Gehäuse / Sichtscheibe
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - öl- und lösungsmittelbeständig (jedoch nicht alkoholbeständig)
- Zeiger Kunststoff
 - langer Zeiger rot
 - kurzer Zeiger schwarz
- Skala Aluminium
 - matt eloxiert
 - Teilstriche und Ziffern schwarz
- Pendelsystem kugellagert
- Schutzart IP 67
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

Hinweis

Stellungsanzeiger GN 000.8 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen.

Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind:

Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus **einem Stück** gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt. Damit sind die Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67).

Das Pendelsystem ist kugellagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln.

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

siehe auch...

- weitere Erläuterungen zu Stellungsanzeigern GN 000.8 → Seite 354
- Drehknöpfe, Handräder für GN 000.8 → Seite 362 ff.
- Erläuterungen zu Schutzarten IP → Seite 1875

Auf Anfrage

- Sonderskalen
- Glyzerinfüllung zur Dämpfung

Bestellbeispiel

GN 000.8-42-30-R

| | |
|----------|--------------|
| 1 | d_1 |
| 2 | Untersetzung |
| 3 | Form |