



1

2

$l_1$	$d$ H7 Sackloch		$b$	$h_1$	$h_2$	$h_3 \approx$	$l_2$	$t$ min.	$\varnothing$ Zylindergriff
70	S 8	-	17	19	11,5	42,5	26,5	12	18
80	S 8	-	18	21	12,5	52,5	31	12	21
90	S 10	-	19	23	13,5	52,5	35,5	15	21
100	S 10	S 12	20	25	14	67,5	40	17	23

## Ausführung

- Kurbelkörper  
Zink-Druckguss  
kunststoffbeschichtet  
schwarz, strukturmatt
- Drehbare Zylindergriffe GN 598
  - Kunststoff, Thermoplast  
schwarz, matt
  - Achsteil Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- ISO-Passungen → Seite 1873
- RoHS

## Hinweis

Zustellkurbeln GN 112.1 ermöglichen ein präzises Zustellen.

Sie werden durch einen Querstift mit der Welle verbunden. Zur einfacheren Montage sind beidseitig Zentrierbohrungen vorhanden.

siehe auch...

- Handkurbeln GN 510 (Kunststoff) → Seite 293

Bestellbeispiel

GN 112.1-90-S10

1  $l_1$

2  $d$