



4 Form (Fußteller)

- B1** matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
- B2** matt gestrahlt, Gummi eingelegt, weiß
- B3*** matt gestrahlt, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
- B4*** matt gestrahlt, Gummi aufvulkanisiert, weiß
- C3*** poliert, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
- C4*** poliert, Gummi aufvulkanisiert, weiß

d ₁	d ₂	1					2					3					I ₃ ^{+4,0} Ausführung W	I ₇ ^{+4,0} Ausf. X	t	sw ₇	
		Ausführung S / SK		Ausführung T / TK und U / UK			Ausführung V / VK			Ausführung W											
50	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	8	14	
50	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	10	14	
50	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	12	17	
50	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	-	-	-	-	-	-	-	49	16	22	
60	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	8	14	
60	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	10	14	
60	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	12	17	
60	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	75	100	125	150	123	148	173	198	50	16	22
80	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	8	14	
80	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	10	14	
80	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	12	17	
80	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	75	100	125	150	125	150	175	200	52	16	22
80	M 20	-	-	-	-	75	100	125	150	200	100	125	150	200	149	174	199	249	60	20	27
80	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	-	100	150	200	-	174	224	274	-	-	-	-
100	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	8	14	
100	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	10	14	
100	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	12	17	
100	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	75	100	125	150	126	151	176	201	54	16	22
100	M 20	-	-	-	-	75	100	125	150	200	100	125	150	200	151	176	201	251	62	20	27
100	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	-	100	150	200	-	176	226	276	-	-	-	-
120	M 20	-	-	-	-	100	125	150	200	-	-	-	-	-	-	-	-	65	20	27	
120	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	M 30	-	-	-	-	100	125	150	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* nur in den Größen d₁ = 60, 80 und 100 lieferbar.

Ausführung

- Fußteller, Stahlblech
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Verstellspindel
Edelstahl, nichtrostend 1.4305
- Sechskantmuttern ISO 4032
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Gummiauflage eingelegt
 - schwarz: Perbunan® (NBR) 80±5 Shore A
 - weiß: Santoprene® (TPE) 80±5 Shore A
- Gummiauflage aufvulkanisiert
 - 80±5 Shore A
 - schwarz: Perbunan® (NBR)
 - weiß: Perbunan® (NBR)
- RoHS

Ausführung - Spindelvarianten

<p>S ohne Mutter SK mit Mutter</p>	<p>T ohne Mutter TK mit Mutter</p>	<p>U ohne Mutter UK mit Mutter</p>
<p>Außenseckant unten bei d_2 M 8, M 10, M 12</p>	<p>Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24, M 30</p>	<p>Innenseckant oben und Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24, M 30</p>

<p>V ohne Mutter VK mit Mutter</p>	<p>W mit Verstellhülse</p>	<p>X mit Innengewinde</p>
<p>Außenseckant oben und Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24</p>	<p>Abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24</p>	<p>Außenseckant mit Innengewinde bei d_2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20</p>

d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	$h_3^{+0,0}$	$h_4^{+0,0}$	$h_5^{+0,0}$	l_4	l_5	l_6	s	SW ₁	SW ₂	SW ₃	SW ₄	SW ₅	SW ₆	
50	M 8 M 10 M 12	-	14,5	3,5	23	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
50	M 16	-	14,5	3,5	-	29	-	-	-	-	3	-	12	8	-	-	-	
60	M 8 M 10 M 12	-	16	4	24	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
60	M 16	-	24	16	4	-	30	27	45	45	29	3	-	12	8	10	12	20
80	M 8 M 10 M 12	-	18	5	26	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
80	M 16	-	24	18	5	-	32	29	45	45	29	3	-	12	8	10	12	20
80	M 20	-	30	18	5	-	33	30	56	56	36	3	-	15	10	13	16	24
80	M 24	-	35	18	5	-	36	33	67	67	42	3	-	19	12	17	20	30
100	M 8 M 10 M 12	-	20	6	28	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
100	M 16	-	24	20	6	-	34	31	45	45	29	3	-	12	8	10	12	20
100	M 20	-	30	20	6	-	35	32	56	56	36	3	-	15	10	13	16	24
100	M 24	-	35	20	6	-	38	35	67	67	42	3	-	19	12	17	20	30
120	M 20	-	22	6	-	39	-	-	-	-	4	-	15	10	-	-	-	
120	M 24	-	22	6	-	42	-	-	-	-	4	-	19	12	-	-	-	
120	M 30	-	22	6	-	46	-	-	-	-	4	-	24	12	-	-	-	

Hinweis

Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W weisen aufgrund ihrer Konstruktionsweise weniger Toträume auf und sind leichter zu reinigen.

Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

• Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1865

siehe auch...

- **Edelstahl-Stellfüße GN 33 (mit Lasche)** → Seite 1294
- **Stellfüße GN 30 (Stahl, verzinkt)** → Seite 1288

Bestellbeispiel

1	d_1
2	d_2
3	l_1 (l_2, l_3, l_7)
4	Form (Fußteller)
5	Spindelvariante

GN 31-80-M20-100-C4-U