



d ₁	d ₂	l ₁				l ₂	l ₃ ≈	m	sw
15	M 6	26	36	46	-	7,6	3,6	5,2	3
15	M 8	20	35	45	58	7,6	2,5	6,8	4
18	M 8	20	35	45	58	9,2	4,2	6,8	4
18	M 10	34	44	57	74	9,2	3,4	8,4	5
21	M 8	20	35	45	58	10	5	6,8	4
21	M 10	34	44	57	74	10	4,3	8,4	5
21	M 12	34	57	74	94	10	3,4	10,8	6
25	M 8	20	35	45	58	10,5	5,5	6,8	4
25	M 10	34	44	57	74	10,5	4,6	8,4	5
25	M 12	34	57	74	94	10,5	3,6	10,8	6
32	M 8	20	35	45	58	11	6	6,8	4
32	M 10	34	44	57	74	11	5	8,4	5
32	M 12	34	57	74	94	11	4,2	10,8	6
40	M 8	20	35	45	58	13	8	6,8	4
40	M 10	34	44	57	74	13	7	8,4	5
40	M 12	34	57	74	94	13	6,2	10,8	6

Ausführung

- Schraube
 - Stahl **ST**
Festigkeitsklasse 5.8
brüniert
 - Edelstahl **NI**
nichtrostend, 1.4305
- Sechskantmutter ISO 4032
 - Stahl
verzinkt, blau passiviert
 - Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- Druckstück
Kunststoff (Polyacetal POM)
 - temperaturbeständig bis 80 °C
 - schwarz, matt
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

Hinweis

Das Kugelende des Gewindestiftes lässt sich leicht in das Druckstück eindrücken und wieder demontieren.

Die beiden Sechskantmutter gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Halter für Andrückschrauben GN 801
(für Schnellspanner mit offenem Spannarm) → Seite 744
- Halter für Andrückschrauben GN 809
(für Schnellspanner mit massivem Spannarm) → Seite 745

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 903-18-M8-35-ST

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 l₁
- 4 Werkstoff

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 903-21-M12-57-NI

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 l₁
- 4 Werkstoff

